





























Obnova Kanónie č. 14 na účel Spišského diecézneho múzea - Osvetlenie - Svietidla - výkaz výmer						
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie						
KOD SVIETIDLA	NÁZOV / POPIS	KS/SET	MJ	JC	CC	OBRAZOVÁ PRÍLOHA
A	Prisadene linearne svietidlo vonkajšie LED 25W 1978lm 44° optika 3000K CRI80 IP66 IK07 230-240V 50-60Hz dl900xš50xv50mm 3,3kg antracit	1	ks			
	Konzoly-pár	1	ks			
A1	Nastenne svietidlo rohove LED 18W 2150lm difúzna dvojstranná rohová optika RG0 3000K CRI80 230-240V 50-60Hz dl1188xš65xv65mm 2,6 kg čierne	1	ks			
B	Nastenne svietidlo exterierové LED 12,7W 913lm s dolným jednosmerným vyžarovaním UGR22,2 3000K CRI80 IP65 IK04 UV Ochrana 100-240V 50-60Hz dl220x90x120mm 1,39kg urbánny antracit	2	ks			
C	Svietidlo prisadene interierové kruhové LED 19W 1650lm s celoplošnou jednosmerovou satinovanou difuznou optikou PMMA 3000K CRI80 230V 50Hz IP43 IK05 50000hod L80B10 d=300x100mm biele	5	ks			
C1	Svietidlo prisadene interierové kruhové LED 25W 2550lm s celoplošnou jednosmerovou satinovanou difuznou optikou PMMA 3000K CRI80 230V 50Hz IP43 IK05 50000hod L80B10 d=400x100mm biele	1	ks			
D1	Svietidlo závesné interierové kruhové-prstencové LED 47+46 W 3800+4000 lm s kontúrovou jednosmerovou satinovanou difuznou optikou PMMA 3000K CRI90 230V 50Hz IP20 IK08 50000hod L90B10 d=1350x88 mm biele	1	ks			
	Zaves 1,5m	4	ks			
	Základňa	1	ks			
D2-s	Svietidlo prisadené interierové kruhové-prstencové LED 119W 9200 lm s kontúrovou jednosmerovou satinovanou difuznou optikou PMMA 3000K CRI90 230V 50Hz IP20 IK08 50000hod L90B10 d=1520x88 mm biele	1	ks			

D2-z	Svietidlo závesné interierové kruhové-prstencové LED 119W 9200 lm s kontúrovou jednosmerovou satinovanou difúznou optikou PMMA 3000K CRI90 230V 50Hz IP20 IK08 50000hod L90B10 d=1520x88 mm biele	1	ks			
	Zaves 1,5m	4	ks			
	Základňa	1	ks			
D3	Svietidlo závesné interierové kruhové-prstencové LED 118W 9577 lm s kontúrovou jednosmerovou satinovanou difúznou optikou PMMA 3000K CRI90 230V 50Hz IP20 IK08 50000hod L90B10 d=2250x88 mm biele	1	ks			
	Zaves 1,5m	8	ks			
	Základňa	1	ks			
F1	Prisadený lištový 3-fazovy system 230V	11	m			
	Lišta biela L-2000mm	1	ks			
	Lišta biela L-3000mm	3	ks			
	Napájač	4	ks			
	Spojka	8	ks			
	Koncovka	4	ks			
	Úchyt	11	ks			
F2	Závesný lištový 3-fazovy system 230V s integrovaným profilom pre nepriame osvetlenie smerom hore	50	m			 
	Lišta biela L-2000mm	13	ks			
	Lišta biela L-3000mm	8	ks			
	Napájač	3	ks			
	Koncovka	3	ks			
	Spojka	10	ks			
	Rohová spojka	8	ks			
	Vysoký úchyt 29 mm	50	ks			
	Sada na zavesenie s 2000 mm oceľovým lankom	50	ks			
	Hliníkový profil plus difúzorHliníkový profil plus difozor a led pas 5W 600 lm/m 3000K 24V	50	m			
	Trafo 100W	4	ks			
F3	Svietidlo do 3f-lišty nastaviteľné 355°os vertik/90°os horiz LED 12W 1221lm s 45° priamou otvorenou optikou 3000K CRI90 RG1 UGR11 50000hod L80B10 220-240V 50-60Hz d=52xv162/199 0,5kg	44	ks			
	Profesionálna optika široká / úzka	44	ks			
	Honeycomb	44	ks			

F4	Svietidlo závesne LED 12W 1221lm s 24° priamou otvorenou optikou 3000K CRI90 RG1 UGR11 50000hod L80B10 220-240V 50-60Hz d=52xv167mm 0,5kg záves čierny 2m	2	ks			
G1	Svietidlo nástenné odsadené max.12W 800lm s dolnou difúznou optikou 3000K CRI85 do 1000mm + napájač 230V 50Hz /koordinovať/ biele do 3kg	13	ks			
G2	Svietidlo nástenné odsadené max.25W 1200lm s dolnou difúznou optikou 3000K CRI85 do 1500mm + napájač 230V 50Hz /koordinovať/ biele do 5kg	6	ks			
H	Stropné svietidlo prisadené LED 40W 4300lm 4000K CRI80 trojstranne difuzne IP40 IK05 50000h L90B10 230V 50Hz dI2245x36x76mm biele	4	ks			
I	Nastenne/stropné svietidlo prisadené 15W 1450lm 3000K CRI80 trojstranne difuzne IP40 IK05 50000h L90B10 230V 50Hz dI565x36x76mm biele	8	ks			
J1	Nastenne svietidlo prisadené 28W 2900lm 3000K CRI80 trojstranne difuzne IP40 IK05 50000h L90B10 230V 50Hz dI1125x36x76mm 1,6kg biele	2	ks			
J2	Nastenne svietidlo prisadené 37W 3600lm CRI80 trojstranne difuzne IP40 IK05 50000h L90B10 230V 50Hz dI1405x36x76mm 1,6kg biele	2	ks			
K	Svietidlo stropné prisadené 37W 5500lm s difúznou PC celoplošnou optikou 4000K CRI80 IP66 IK10 230V 0,50,60 Hz 50,000 hod L90B10 2,3kg biele	3	ks			
L	Svietidlo nastenne natáčateľné okolo horiz. osi typológie projektor 16W 965lm s nepriamou asymetricku optikou s temperovaným sklom 3000K CRI80 IP65 IK09 100-264 V 50 - 60 Hz sivá RAL 7021 š181xv40xhI234mm	2	ks			
	Úchyt	2	ks			
	Antiglare	2	ks			

M	Svietidlo s nastaviteľným telesom 360° 6,5W 519lm so sklenenou transparentnou optikou s UV ochranou /spot / 30° /50° / UGR 11,3 RG1 3000K CRI90 IP65 IK10 50000h L80B20 d=58x55x92mm urbánna antracitová	2	ks			 
	Prípravok na výmenu optiky	1	ks			
	Podesta	2	ks			
	Napájač 20W 350mA	2	ks			
O	Stojan so 4 x svietidlom s nastaviteľným telesom 360° 6,5W 519lm so sklenenou transparentnou optikou s UV ochranou /spot / 30° /50° / UGR 11,3 RG1 3000K CRI90 IP65 IK10 50000h L80B20 d=58x55x92mm urbánna antracitová	4	ks			 
	Napájač 20W 350mA	8	ks			
N1	Nastenne svietidlo zápusené biele núdzové 3,2W 111lm 3000K CRI80 36x90x90	6	ks			 
	Box 54x93x93	6	ks			
	Samostatný napájač 50W 24V - Iout=2A dim. 225x60x36h	1	ks			
Celkom bez DPH						