

Umelecko-remeselné práce na obnova drevených prvkov – špecifikácia prác

A/ Podlahy

UR/5		drevená dosková podlaha zo širokých dosák	40,5 m ²	m.č. 1.13
UR/6	<p data-bbox="327 930 577 962">Súčasný stav podláh</p> 	<p data-bbox="1066 408 1776 483">Umelecko- remeselná obnova súčasnej pôvodnej drevenej podlahy:</p> <p data-bbox="1066 483 1776 659">Vzhľadom k značnému zavlhnutiu podláh a stien sa počíta s rozobratím podlahy, odstránením zavlhnutých násypov a novou skladbou podkladových vrstiev (ozn. e/ v tabuľke – výkaze podláh).</p> <p data-bbox="1066 659 1776 978">Na demontovaných doskách podlahy sa počíta s: odstránením krycieho náteru, doplnením chýbajúcich a poškodených miest (v rohu miestnosti a na mieste rozobratej kachľovej pece) identickým materiálom (drevo) formou stolárskej vložky. Ošetrené a spetrifikované dosky budú spätne montované na nové drevené impregnované vankúše, položené na novom prevetrávanom podklade.</p> <p data-bbox="1066 978 1776 1137">Záverečná úprava: napustenie dreva ochranným čírym prostriedkom – lazúrou (bez lesku) na báze vosku, alt. oleja určeným na obzvlášť namáhané povrchy podláh.</p> <p data-bbox="1066 1137 1776 1380">Doplnenie: nových obvodových líšt okolo stien s prekrytím rozvodov trubiek UK (materiál masív drevo v totožnej povrchovej úprave)</p>	27,7 m ²	m.č. 1.14